

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Urządzenie gaśnicze pianowe AWP-20x znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych i petrochemicznych, stacjach benzynowych, magazynach paliw płynnych i cieczy łatwopalnych, tworzyw sztucznych, tkanin, papieru drewna. Zaleca się stosowanie go w szczególności do gaszenia pożarów paliw i cieczy łatwopalnych.



Podstawowe cechy

- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą z wewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
- Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
- Poręczny wózek, umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia.
- Prosta obsługa i niezawodność w działaniu.

Jakość i bezpieczeństwo

Urządzenie nie posiada świadectwa dopuszczenia i stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające.
Produkowany jest w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.


CE
0062



24
MIESIĘCY
GWARANCJA

Dane techniczne

Masa środka gaśniczego	20 l
Rodzaj środka gaśniczego	wodny rozt. AFFF
Czynnik roboczy	N ₂
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Ciśnienie robocze	16 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~41 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	0
Całkowita wysokość (A)	967 mm
Średnica zbiornika (B)	408 mm



Urządzenie gaśnicze 20 l AWP-20x AB

