

Producent:

OGNIOCHRON S.A.


ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Gaśnica samochodowa zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczenia pojazdów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	21B C
Masa środka gaśniczego	1 kg
Czynnik roboczy	12 g CO ₂
Czas działania	min. 6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	25 bar
Ciśnienie robocze	12 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C/+60 °C
Masa całkowita	~1,6 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	265 mm
Średnica zbiornika (B)	86 mm



Gaśnica proszkowa 1 kg

GP-1z BC/M

