

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Gaśnica zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


## Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	13A 89B C
Masa środka gaśniczego	2 kg
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>
Czas działania	min. 9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	12 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C/+60 °C
Masa całkowita	~3,4 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	345 mm
Średnica zbiornika (B)	110 mm



## Gaśnica proszkowa 2 kg GP-2x ABC

