

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Środek gaśniczy w gaśnicach Fluorine Free nie zawiera fluoru ani PFAS, dzięki czemu jest całkowicie biodegradowalny i neutralny dla środowiska.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	27A 144B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	0 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,4 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



## Gaśnica płynowa 6 l

# GPN-6x AB/FF

### FLUORINE FREE



## ogniochron

### GAŚNICA

6 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWÓRU GAŚNICZEGO AB  
27 A 144 B



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI  
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ,  
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m



WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZIĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY, STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI TAMIENNE JEDYNE Z ZATWIERDZONYM WZDREM GAŚNICY. CZYNNOŚĆ SERWISOWE DOZWOLONE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. UŻYWAĆ JEDYNE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMRAZIĆ. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICY PONÓWNIENIE NAPEŁNIĆ!



ŚRODEK GAŚNICZY: 6 l RBNL FF150

CZYNNIK NAPEŁNIENIA: AZOT 15 bar w TEMP. +20 °C

ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -0 °C DO +60 °C



ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 5249/2024 WG PN-EN 3-7

TYF GPN-6x AB/FF

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70

e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pierwszy przegląd wykonano do 31.12.