Producent:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Gaśnica wodna mgłowa 6 l

GWM-6x AF/MP

Przeznaczenie

Unikatowa technologia wytwarzania mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. Doskonale nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczy jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń. Skutecznie gasi nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. Gaśnica wodna mgłowa doskonale nadaje się do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.

Podstawowe cechy

- Ergonomiczna i łatwa w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- W pełni ekologiczna.
- Ekonomiczna w obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy na zewnątrz pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV, a wewnątrz specjalną powłoką antykorozyjną.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

CE 0062 · CNBOP-PIB · EN 3-7 · PRODUKCJA POLSKA · 24 MIESIĘCY GWARANCJA · MPA Dresden

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	13A 40F
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N_2
Czas działania	min. 9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm